

# K-FLEX ST/SK

МЕДНАЯ ТРУБА		ЖЕЛЕЗНАЯ ТРУБА			ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЫ: Длина 2м				
Внешний диаметр, мм	Условный проход, мм	Дюймы	Внешний диаметр, мм	Условный проход, мм	Толщина	Диаметр	Описание	Код продукта	м/кор.
12	10				9	12	9 X 12 ST/SK	09012215603	234
15	10/-	1/4"	13,5	8	9	15	9 X 15 ST/SK	09015215603	192
18	15	3/8"	17,2	10	9	18	9 X 18 ST/SK	09018215603	166
22	20	1/2"	21,3	15	9	22	9 X 22 ST/SK	09022215603	136
28	25	3/4"	26,9	20	9	28	9 X 28 ST/SK	09028215603	98
35	32	1"	33,7	25	9	35	9 X 35 ST/SK	09035215603	76
42	40	1+1/4"	42,4	32	9	42	9 X 42 ST/SK	09042215603	60
		1+1/2"	48,3	40	9	48	9 X 48 ST/SK	09048215603	50
54	50		54		9	54	9 X 54 ST/SK	09054215603	46
		2"	60,3	50	9	60	9 X 60 ST/SK	09060215603	46
76,1	65	2+1/2"	76,1	65	9	76	9 X 76 ST/SK	09076215603	40
88,9	80	3"	88,9	80	9	89	9 X 89 ST/SK	09089215603	36
12	10				13	12	13 X 12 ST/SK	13012215603	162
15	10/-	1/4"	13,5	8	13	15	13 X 15 ST/SK	13015215603	136
18	15	3/8"	17,2	10	13	18	13 X 18 ST/SK	13018215603	118
22	20	1/2"	21,3	15	13	22	13 X 22 ST/SK	13022215603	98
28	25	3/4"	26,9	20	13	28	13 X 28 ST/SK	13028215603	78
35	32	1"	33,7	25	13	35	13 X 35 ST/SK	13035215603	58
42	40	1+1/4"	42,4	32	13	42	13 X 42 ST/SK	13042215603	48
		1+1/2"	48,3	40	13	48	13 X 48 ST/SK	13048215603	40
54	50		54		13	54	13 X 54 ST/SK	13054215603	34
		2"	60,3	50	13	60	13 X 60 ST/SK	13060215603	32
64			63,5		13	64	13 X 64 ST/SK	13064215603	30
76,1	65	2+1/2"	76,1	65	13	76	13 X 76 ST/SK	13076215603	26
88,9	80	3"	88,9	80	13	89	13 X 89 ST/SK	13089215603	24
114	100	4"	114,3	100	13	114	13 X 114 ST/SK	13114215603	16
12	10				19	12	19 X 12 ST/SK	19012215603	88
15	10/-	1/4"	13,5	8	19	15	19 X 15 ST/SK	19015215603	78
18	15	3/8"	17,2	10	19	18	19 X 18 ST/SK	19018215603	72
22	20	1/2"	21,3	15	19	22	19 X 22 ST/SK	19022215603	64
28	25	3/4"	26,9	20	19	28	19 X 28 ST/SK	19028215603	48
35	32	1"	33,7	25	19	35	19 X 35 ST/SK	19035215603	36
42	40	1+1/4"	42,4	32	19	42	19 X 42 ST/SK	19042215603	32
		1+1/2"	48,3	40	19	48	19 X 48 ST/SK	19048215603	24
54	50		54		19	54	19 X 54 ST/SK	19054215603	24
		2"	60,3	50	19	60	19 X 60 ST/SK	19060215603	22
64			63,5		19	64	19 X 64 ST/SK	19064215603	18
76,1	65	2+1/2"	76,1	65	19	76	19 X 76 ST/SK	19076215603	18
88,9	80	3"	88,9	80	19	89	19 X 89 ST/SK	19089215603	14
114	100	4"	114,3	100	19	114	19 X 114 ST/SK	19114215603	12
18	15	3/8"	17,2	10	25	18	25 X 18 ST/SK	25018215603	50
22	20	1/2"	21,3	15	25	22	25 X 22 ST/SK	25022215603	42
28	25	3/4"	26,9	20	25	28	25 X 28 ST/SK	25028215603	40
35	32	1"	33,7	25	25	35	25 X 35 ST/SK	25035215603	24
42	40	1+1/4"	42,4	32	25	42	25 X 42 ST/SK	25042215603	22
		1+1/2"	48,3	40	25	48	25 X 48 ST/SK	25048215603	18
54	50		54		25	54	25 X 54 ST/SK	25054215603	16
		2"	60,3	50	25	60	25 X 60 ST/SK	25060215603	12
64			63,5		25	64	25 X 64 ST/SK	25064215603	12
76,1	65	2+1/2"	76,1	65	25	76	25 X 76 ST/SK	25076215603	10
88,9	80	3"	88,9	80	25	89	25 X 89 ST/SK	25089215603	8
114	100	4"	114,3	100	25	114	25 X 114 ST/SK	25114215603	6
18	15	3/8"	17,2	10	32	18	32 X 18 ST/SK	32018215603	32
22	20	1/2"	21,3	15	32	22	32 X 22 ST/SK	32022215603	32
28	25	3/4"	26,9	20	32	28	32 X 28 ST/SK	32028215603	24
35	32	1"	33,7	25	32	35	32 X 35 ST/SK	32035215603	22
42	40	1+1/4"	42,4	32	32	42	32 X 42 ST/SK	32042215603	16
		1+1/2"	48,3	40	32	48	32 X 48 ST/SK	32048215603	14
54	50		54		32	54	32 X 54 ST/SK	32054215603	12
		2"	60,3	50	32	60	32 X 60 ST/SK	32060215603	10
64			63,5		32	64	32 X 64 ST/SK	32064215603	10
76,1	65	2+1/2"	76,1	65	32	76	32 X 76 ST/SK	32076215603	8
88,9	80	3"	88,9	80	32	89	32 X 89 ST/SK	32089215603	8
114	100	4"	114,3	100	32	114	32 X 114 ST/SK	32114215603	6

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ



# K-FLEX ST/SK

РЕВОЛЮЦИОННО НОВАЯ ОТРЕЗАЕМАЯ ТРУБНАЯ  
ИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX С КОНТАКТНЫМ КЛЕЕМ

New

- > **НОВАЯ БЫСТРАЯ СИСТЕМА НАКЛЕИВАНИЯ PEEL & SEAL**
- > **НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ INSUL-LOCK®**
- > **ПРОСТАЯ ОБРАБОТКА И УСТАНОВКА**
- > **ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ УСТАНОВКИ 50%**
- > **ПРЕВОСХОДНАЯ ГИБКОСТЬ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ**



**K-FLEX**

[www.k-flex.ru](http://www.k-flex.ru)

# K-FLEX ST/SK



**INSUL-LOCK®**  
САМОЗАПЕЧАТЫВА-  
ЮЩАЯСЯ СИСТЕМА  
С ПРЕВОСХОДНОЙ  
ГИБКОСТЬЮ ПРИ  
НИЗКИХ ТЕМПЕРА-  
ТУРАХ

Новая **ST/SK** представляет собой предварительно обрезаемую эластичную изоляцию со специальным контактным клеем. Инновационная клеевая технология **Insul-Lock®** легка и быстра в использовании. Эта новая система разработана для экономии времени установки и уменьшения использования других клеящих материалов, улучшая тем самым условия работы.

Новая изоляция **ST/SK** универсальна и проста в установке даже при низких температурах.

## New

**Область применения:**

- > **ЛИНИИ ОХЛАЖДЕНИЯ**
- > **ПРОКЛАДКА ТРУБ**
- > **ОТОПЛЕНИЕ**
- > **КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ**

## K-FLEX ST/SK ДИАПАЗОН

ТОЛЩИНА:	ДИАМЕТР:
9 - 13 - 19 - 25 - 32 мм	12 - 15 - 18 - 22 - 28 - 35 - 42 - 48 - 54 - 60 - 64 - 76 - 89 - 114 мм

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температуры	от -200 °C до +90 °C*
Теплопроводность $\lambda$ Вт/(м·K) EN 12667 (DIN 52612) - EN ISO 8497 (DIN 52613)	-20 °C = 0,034 0 °C = 0,036 +20 °C = 0,038
Проводимость $\lambda$ Вт/(м·K) L10 EN 12667 (DIN 52612) - EN ISO 8497 (DIN 52613)	+40 °C = 0,040 Вт/(м·K)
Риск коррозии	DIN 1988/7; pH neutral
Проницаемость $\mu$ EN 12086 (DIN 52615)	$\geq 7000$
Огнестойкость	CI 1 (I), Brandkennziffer 5.2 (CH) BS 476 Part 6 1989 CI. 0 (UK) - B1 DIN 4102 (DE), DIN 4102 TEIL 11 (Wand-und Dechendurchführung) M1- NF (FR), M1 (E), B1 ÖNORM B 3800 (A)

\* для применения при температурах ниже -50 °C, пожалуйста, обратитесь к нашим специалистам

# K-FLEX

# ST/SK

## ПРИМЕНЕНИЕ



- 1 - Установите изоляционную трубку K-FLEX ST/SK на трубопроводе.
- 2 - Удалите верхнюю часть прозрачной пленки с обеих сторон.
- 3 - Правильно соедините две клейкие стороны.
- 4 - Удалите остатки пленки и закройте трубку, одновременно с усилием прижимая края трубки друг к другу.
- 5 - Закончите установку изоляции, убедившись, что трубка хорошо заклеилась.

# K-FLEX ST/SK

